




DIAMOND TOOLS
Heger

QUALITÄT - MADE IN GERMANY

PREISE 04.2019 · PRIJZEN 04.2019 · PRICES 04.2019 · LES PRIX 04.2019





HEGER - MADE IN GERMANY




110 Jahre Know-how

Für „Qualität - Made in Germany“ steht Heger seit nunmehr 110 Jahren. Diamantwerkzeuge für Betonbohr- und -sägebetriebe sowie für die Feuerfestindustrie sind unsere Kernkompetenz. Nutzen auch Sie das Expertenwissen und mehr als ein Jahrhundert Erfahrung und Know-how.




110 jaar Know-how

Reeds meer dan 110 jaar staat Heger voor kwaliteit „Made in Germany“. Diamantgereedschappen voor betonboor- en zaagprofessionals evenals de vuurvastindustrie zijn onze kerncompetenties. Maak ook gebruik van onze expertise en 110 jaar Know-how.




110 years of know-how

Quality made in Germany – this is what we act on for 110 years now. Diamond tools for drilling and sawing and refractories industries is our core expertise. Take advantage of more than one century of experience and know-how.




110 ans de savoir-faire

Cela fait plus de 110 ans que Heger est synonyme de „Qualität - Made in Germany“. Les outils diamantés pour les prestataires en carottage et sciage de béton autant que pour l'industrie des réfractaires sont notre coeur de métier. Profitez de notre expertise, de plus d'un siècle d'expérience et de notre savoir-faire.



INHALTSVERZEICHNIS - INHOUD - CONTENTS - CONTENU



▶ BOHREN - BOREN - DRILLING - CAROTTAGE 4 - 19

▶ FUGENSCHNEIDEN - VOEGENZAGEN - FLOOR SAWING - SCIAGE DE SOL 20 - 35

▶ WANDSÄGEN/SEILSÄGEN - WANDZAGEN/KABELZAGEN -
WALL SAWING/WIRE SAWING - SCIAGE MURAL/SCIAGE AU CÂBLE 36 - 39

▶ TROCKENSCHNITT - DROOGZAGEN - DRY CUTTING - COUPE À SEC 40 - 55

▶ BOHRSTÄNDER/MASCHINEN/ZUBEHÖR - BOORSTATIEVEN/MACHINES/ACCESSOIRES -
DRILL RIGS/MACHINES/ACCESSORIES - BÂTIS DE CAROTTAGE/MACHINES/ACCESSOIRES 56 - 76

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Bohrkronen mit dünnem Ringsegment

Armierter Beton

Einsatz Freihand oder mit Bohrständer

Rohrstärke 1,0 mm

 Diamantboor met dun ringsegment

Gewapend beton

Boren uit de hand of op statief

Buisdikte 1,0 mm

 Core drill with thin ring segment

Reinforced concrete

Use handheld or with drill rig

Tube size 1,0 mm

 Couronne diamantée à anneau mince

Béton armé


Usage à main ou avec bâti de carottage

Épaisseur tube 1,0 mm



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
10	300	Ring	2,0 x 10
12	300	Ring	2,0 x 10
14	300	Ring	2,0 x 10
15	300	Ring	2,0 x 10
16	300	Ring	2,0 x 10
18	300	Ring	2,0 x 10
20	300	Ring	2,0 x 10
22	300	Ring	2,0 x 10
24	300	Ring	2,0 x 10
25	300	Ring	2,0 x 10
26	300	Ring	2,0 x 10
28	300	Ring	2,0 x 10
30	300	Ring	2,0 x 10
32	300	Ring	2,0 x 10
35	300	Ring	2,0 x 10
40	300	Ring	2,0 x 10


BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Bohrkronen mit Ringsegment

Armierter Beton

Einsatz mit Bohrstander oder Freihand

Rohrstärke 1,5 mm

 Diamantboor met ringsegment

Gewapend beton

Boren op statief of uit de hand

Buisdikte 1,5 mm

 Core drill with ring segment

Reinforced concrete

Use with drill rig or handheld

Tube size 1,5 mm

 Couronne diamantée à anneau

Béton armé

Usage avec bâti de carottage ou à main

Épaisseur tube 1,5 mm



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
15	400	Ring	2,5 x 10
16	400	Ring	2,5 x 10
18	400	Ring	2,5 x 10
20	400	Ring	2,5 x 10
22	400	Ring	2,5 x 10
24	400	Ring	2,5 x 10
25	400	Ring	2,5 x 10
26	400	Ring	2,5 x 10
28	400	Ring	2,5 x 10
30	400	Ring	2,5 x 10
32	400	Ring	2,5 x 10
35	400	Ring	2,5 x 10
40	400	Ring	2,5 x 10

**BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE****🇩🇪 Segmentierte Bohrkronenlinie**

BC550: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BC650: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung


BC730: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

BC750: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

BC760: Universeller Einsatz mit mittlerer Motorleistung

BC850: Universeller Einsatz mit hoher Motorleistung

BC880: Beton mit abrasiven Zuschlägen und Mauerwerk

**🇩🇪 Diamantboor serie**

BC550: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BC650: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BC730: Snel boren in zwaar gewapend beton en met hoog motervermogen

BC750: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

BC760: Universeel inzetbaar voor en gemiddeld motervermogen

BC850: Universeel inzetbaar voor hoog motervermogen

BC880: Beton met abrasieve toeslagstoffen en metselwerk

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
42	450	4	20 x 3,0
52	450	5	24 x 3,5
62	450	5	24 x 3,5
72	450	6	24 x 3,5
82	450	7	24 x 3,5
92	450	8	24 x 3,5
102	450	9	24 x 3,5
107	450	9	24 x 3,5
112	450	10	24 x 3,5
122	450	10	24 x 3,5
125	450	10	24 x 3,5
132	450	11	24 x 3,5
142	450	12	24 x 4,0
152	450	12	24 x 4,0
162	450	12	24 x 4,0
172	450	13	24 x 4,0
182	450	13	24 x 4,0
192	450	13	24 x 4,5
200	450	13	24 x 4,5
225	450	15	24 x 4,5
250	450	16	24 x 4,5
300	450	23	20 x 5,0
350	450	25	20 x 5,0
400	450	28	20 x 5,0
450	450	30	20 x 5,0
500	450	32	20 x 5,0
600	450	34	20 x 5,0
700	500	38	20 x 5,0
800	500	40	20 x 5,0

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
 other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

🇬🇧 Core drill series

BC550: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BC650: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BC730: Quick drilling in reinforced concrete with high motor power

BC750: Quick drilling in concrete with high motor power

BC760: Universal use with an average motor power

BC850: Universal use with high motor power

BC880: Concrete with abrasive aggregates and masonry



🇫🇷 Gamme de couronnes diamantées

BC550: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissances

BC650: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BC730: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs hautes puissances

BC750: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

BC760: Utilisation universelle avec moteurs moyennes puissances

BC850: Utilisation universelle avec moteurs hautes puissances

BC880: Béton abrasif et maçonnerie

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
42	1.000	4	20 x 3,0
52	1.000	5	24 x 3,5
62	1.000	5	24 x 3,5
72	1.000	6	24 x 3,5
82	1.000	7	24 x 3,5
92	1.000	8	24 x 3,5
102	1.000	9	24 x 3,5
107	1.000	9	24 x 3,5
112	1.000	10	24 x 3,5
122	1.000	10	24 x 3,5
125	1.000	10	24 x 3,5
132	1.000	11	24 x 3,5
142	1.000	12	24 x 4,0
152	1.000	12	24 x 4,0
162	1.000	12	24 x 4,0
172	1.000	13	24 x 4,0
182	1.000	13	24 x 4,0
192	1.000	13	24 x 4,5
200	1.000	13	24 x 4,5
225	1.000	15	24 x 4,5
250	1.000	16	24 x 4,5
300	1.000	23	20 x 5,0
350	1.000	25	20 x 5,0
400	1.000	28	20 x 5,0
450	1.000	30	20 x 5,0
500	1.000	32	20 x 5,0
600	1.000	34	20 x 5,0
700	1.000	38	20 x 5,0
800	1.000	40	20 x 5,0

* Preise auf Anfrage | * prijzen op aanvraag | * prices upon request | * prix sur demande

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande



BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 **Segmentierte Bohrkronenlinie**

BD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

BD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 **Serie diamantboren**

BD490: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BD500: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental


 **Core drill series**

BD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 **Gamme de couronnes diamantées**

BD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

BD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
42	450	4	20 x 3,0
52	450	5	24 x 3,5
62	450	5	24 x 3,5
72	450	6	24 x 3,5
82	450	7	24 x 3,5
92	450	8	24 x 3,5
102	450	9	24 x 3,5
107	450	9	24 x 3,5
112	450	10	24 x 3,5
122	450	10	24 x 3,5
125	450	10	24 x 3,5
132	450	11	24 x 3,5
142	450	12	24 x 4,0
152	450	12	24 x 4,0
162	450	12	24 x 4,0
172	450	13	24 x 4,0
182	450	13	24 x 4,0
192	450	13	24 x 4,5
200	450	13	24 x 4,5
225	450	15	24 x 4,5
250	450	16	24 x 4,5
300	450	23	20 x 5,0
350	450	25	20 x 5,0
400	450	28	20 x 5,0
450	450	30	20 x 5,0
500	450	32	20 x 5,0
600	450	34	20 x 5,0

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 **Segmentierte Bohrkronenlinie**

BD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

BD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 **Serie diamantboren**

BD490: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BD500: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental


 **Core drill series**

BD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 **Gamme de couronnes diamantées**

BD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

BD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
42	1.000	4	20 x 3,0
52	1.000	5	24 x 3,5
62	1.000	5	24 x 3,5
72	1.000	6	24 x 3,5
82	1.000	7	24 x 3,5
92	1.000	8	24 x 3,5
102	1.000	9	24 x 3,5
107	1.000	9	24 x 3,5
112	1.000	10	24 x 3,5
122	1.000	10	24 x 3,5
125	1.000	10	24 x 3,5
132	1.000	11	24 x 3,5
142	1.000	12	24 x 4,0
152	1.000	12	24 x 4,0
162	1.000	12	24 x 4,0
172	1.000	13	24 x 4,0
182	1.000	13	24 x 4,0
192	1.000	13	24 x 4,5
200	1.000	13	24 x 4,5
225	1.000	15	24 x 4,5
250	1.000	16	24 x 4,5
300	1.000	23	20 x 5,0
350	1.000	25	20 x 5,0
400	1.000	28	20 x 5,0
450	1.000	30	20 x 5,0
500	1.000	32	20 x 5,0
600	1.000	34	20 x 5,0

* Preise auf Anfrage | * prijzen op aanvraag | * prices upon request | * prix sur demande

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande

V1904

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 **Segmentierte Bohrkronenlinie**

Trockenbohren

Schnelles Bohren in armiertem Beton

 **Serie diamantboren**

Droog boren

Snel boren in gewapend beton

 **Core drill series**

Dry cut

Quick drilling in reinforced concrete

 **Gamme de couronnes diamantées**

Forage à sec

Forage rapide dans le béton armé




Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
52	300	3	24 x 4,0
62	300	3	24 x 4,0
72	300	4	24 x 4,0
82	300	4	24 x 4,0
92	300	5	24 x 4,0
102	300	5	24 x 4,0
107	300	5	24 x 4,0
112	300	6	24 x 4,0
122	300	6	24 x 4,0
125	300	6	24 x 4,0
132	300	6	24 x 4,0
142	300	7	24 x 4,0
152	300	8	24 x 4,0
162	300	8	24 x 4,0
172	300	8	24 x 4,0
182	300	8	24 x 4,5
192	300	9	24 x 4,5
200	300	9	24 x 4,5
225	300	10	24 x 4,5
250	300	11	24 x 4,5

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Dünnwandige segmentierte Bohrkronenlinie

Segmentbreite 2,5 mm

 Dunwandige serie diamantboren

Segmentdike 2,5 mm

 Thin walled core drill series

Segment size 2,5 mm

 Gamme de couronnes diamantées à paroi mince

Épaisseur segment 2,5 mm



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
51	300	5	24 x 2,5
56	300	5	24 x 2,5
61	300	6	24 x 2,5
66	300	6	24 x 2,5
71	300	7	24 x 2,5
76	300	7	24 x 2,5
81	300	7	24 x 2,5
91	300	8	24 x 2,5
101	300	8	24 x 2,5
111	300	9	24 x 2,5
121	300	9	24 x 2,5
126	300	9	24 x 2,5
130	300	9	24 x 2,5
140	300	10	24 x 2,5
150	300	11	24 x 2,5
160	300	11	24 x 2,5
170	300	11	24 x 2,5
180	300	11	24 x 2,5
190	300	12	24 x 2,5
200	300	13	24 x 2,5

BOHRKRONE ASPHALT | DIAMANTBOOR ASFALT | ASPHALT CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE ASPHALTE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

Asphalt

 Serie diamantboren

Asfalt

 Core drill series

Asphalt

 Gamme de couronnes diamantées

Asphalte



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm
42	450	4	20 x 3,0
52	450	5	24 x 3,5
62	450	5	24 x 3,5
72	450	6	24 x 3,5
82	450	7	24 x 3,5
92	450	8	24 x 3,5
102	450	9	24 x 3,5
107	450	9	24 x 3,5
112	450	10	24 x 3,5
122	450	10	24 x 3,5
125	450	10	24 x 3,5
132	450	11	24 x 3,5
142	450	12	24 x 4,0
152	450	12	24 x 4,0
162	450	12	24 x 4,0
172	450	13	24 x 4,0
182	450	13	24 x 4,0
192	450	13	24 x 4,5
200	450	13	24 x 4,5
225	450	15	24 x 4,5
250	450	16	24 x 4,5
300	450	23	20 x 5,0
350	450	25	20 x 5,0
400	450	28	20 x 5,0
450	450	30	20 x 5,0
500	450	32	20 x 5,0
600	450	34	20 x 5,0
700	500	38	20 x 5,0
800	500	40	20 x 5,0

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other specifications upon request | autres spécifications sur demande



RINGSEGMENT | RINGSEGMENTEN | RING SEGMENT | SEGMENT D'ANNEAU

 **Ringsegment**

QCD20: Armierter Beton

Segmentbreite 2,0 mm

QCD50: Armierter Beton

Segmentbreite 2,5 mm


 **Ringsegmenten**

QCD20: Gewapend beton

Segmentdikte 2,0 mm

QCD50: Gewapend beton

Segmentdikte 2,5 mm

 **Ring segment**

QCD20: Reinforced concrete

Segment size 2,0 mm

QCD50: Reinforced concrete

Segment size 2,5 mm


 **Segment d'anneau**

QCD20: Béton armé

Épaisseur segment 2,0 mm

QCD50: Béton armé

Épaisseur segment 2,5 mm



Ø mm	QCD20		QCD50	
	Dimension mm		Dimension mm	
10	2,0 x 10		-	
12	2,0 x 10		-	
14	2,0 x 10		-	
15	2,0 x 10		2,5 x 10	
16	2,0 x 10		2,5 x 10	
18	2,0 x 10		2,5 x 10	
20	2,0 x 10		2,5 x 10	
22	2,0 x 10		2,5 x 10	
24	2,0 x 10		2,5 x 10	
25	2,0 x 10		2,5 x 10	
26	2,0 x 10		2,5 x 10	
28	2,0 x 10		2,5 x 10	
30	2,0 x 10		2,5 x 10	
32	2,0 x 10		2,5 x 10	
35	2,0 x 10		2,5 x 10	
40	2,0 x 10		2,5 x 10	

SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Segment

YC550: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

YC650: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

YC730: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

YC750: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

YC760: Universeller Einsatz mit mittlerer Motorleistung

YC850: Universeller Einsatz mit hoher Motorleistung

YC880: Beton mit abrasiven Zuschlägen und Mauerwerk

 Segmenten

YC550: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

YC650: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

YC730: Snel boren in zwaar gewapend beton en met hoog motervermogen

YC750: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

YC760: Universeel inzetbaar voor gemiddeld motervermogen

YC850: Universeel inzetbaar voor hoog motervermogen

YC880: Beton met abrasieve toeslagstoffen en metselwerk

 Segment

YC550: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

YC650: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

YC730: Quick drilling in reinforced concrete with high motor power

YC750: Quick drilling in concrete with high motor power

YC760: Universal use with an average motor power

YC850: Universal use with high motor power

YC880: Concrete with abrasive aggregates and masonry



Ø mm	R mm	Dimension mm
37 - 47	21	20 x 3,0
48 - 67	28	24 x 3,5
68 - 99	40	24 x 3,5
100 - 139	50	24 x 3,5
140 - 182	75	24 x 4,0
182 - 272	100	24 x 4,5
> 250	300	20 x 5,0

 Segment

YC550: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissances

YC650: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

YC730: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs hautes puissances

YC750: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

YC760: Utilisation universelle avec moteurs moyennes puissances

YC850: Utilisation universelle avec moteurs hautes puissances

YC880: Béton abrasif et maçonnerie



SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Segment

YD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

YD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

YD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 Segmenten

YD490: Snel boren in zwaar gewapend beton met gering motervermogen

YD500: Snel boren in zwaar gewapend beton met gemiddeld motervermogen

YD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental

 Segment

YD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

YD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

YD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 Segment

YD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

YD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

YD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	R mm	Dimension mm
37 - 47	21	20 x 3,0
48 - 67	28	24 x 3,5
68 - 99	40	24 x 3,5
100 - 139	50	24 x 3,5
140 - 182	75	24 x 4,0
182 - 272	100	24 x 4,5
> 250	300	20 x 5,0

Auf Anfrage auch ohne Fuß erhältlich | Op aanvraag ook zonder voet leverbaar | Available without foot on request | Disponible sans pied sur demande

SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Dünnwandiges Segment

Segmentbreite 2,5 mm

 Dunwandige serie egmenten

Segmentdike 2,5 mm

 Thin walled segment

Segment size 2,5 mm

 Gamme de segments à paroi mince

Épaisseur segment 2,5 mm




Ø mm	R mm	Dimension mm	
48 - 67	28	24 x 2,5	
68 - 99	40	24 x 2,5	
100 - 139	50	24 x 2,5	
140 - 182	75	24 x 2,5	
182 - 272	100	24 x 2,5	

SEGMENT ASPHALT | SEGMENT ASFALT |
 ASPHALT SEGMENT CORE DRILL | SEGMENT ASPHALTE

 Segment
 Asphalt

 Segmenten
 Asfalt

 Segment
 Asphalt

 Segment
 Asphalte



Ø mm	R mm	Dimension mm
37 - 47	21	20 x 3,0
48 - 67	28	24 x 3,5
68 - 99	40	24 x 3,5
100 - 139	50	24 x 3,5
140 - 182	75	24 x 4,0
182 - 272	100	24 x 4,5
> 250	300	20 x 5,0



FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

TCF10: Fugenschneider bis 11 kW

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TCF21: Fugenschneider bis 11 kW

Hohe Standzeit

Voegenzaagblad beton

TCF10: Voegenzaagmachines tot 11 kW

Snel snijden

TCF21: Voegenzaagmachines tot 11 kW

Hoge standtijd

Concrete floor saw blade

TCF10: Floor saws up to 11 kW

High cutting speed

TCF21: Floor saws up to 11 kW

High lifetime


Disque béton

TCF10: Scie de sol jusqu'à 11 kW

Coupes à grande vitesse

TCF21: Scie de sol jusqu'à 11 kW

Coupes à longévité accrue



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
350	38	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
400	42	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
450	48	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
500	54	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
600	66	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
650	70	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
700	76	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
750	82	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
800	88	20 x 4,5/5,0 x 14
900	92	20 x 4,5/5,0 x 14
1000	102	20 x 4,5/5,0 x 14
1200	118	20 x 4,5/5,0 x 14

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 15 kW

Universeller Einsatz

Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 15 kW

Universeel gebruik

Concrete floor saw blade


Floor saws from 15 kW

Universal use

Disque béton

Scie de sol à partir de 15 kW

Utilisation universelle



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
350	38	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
400	42	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
450	48	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
500	54	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
600	66	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
650	70	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
700	76	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
750	82	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
800	88	24 x 4,5/5,0 x 12
900	92	24 x 4,5/5,0 x 12
1000	102	24 x 4,5/5,0 x 12
1200	118	24 x 4,5/5,0 x 12



FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON |
CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

 Fugenschneidblatt Beton

TCF50: Fugenschneider ab 25 kW

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TCF60: Fugenschneider bis 150 kW

Schwerlast

TCF70: Fugenschneider bis 150 kW

Verschleißfeste Ausführung

 Voegenzaagblad beton

TCF50: Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Snel snijden

TCF60: Vloerzaagmachines tot 150 kW

Zwaar werk

TCF70: Vloerzaagmachines tot 150 kW

Slijtvast

 Concrete floor saw blade

TCF50: Floor saws from 25 kW

High cutting speed

TCF60: Floor saws up to 150 kW

Heavy duty

TCF70: Floor saws up to 150 kW

Wear resistant

 Disque béton

TCF50: Scie de sol à partir de 25 kW


Coupes à grande vitesse

TCF60: Scie de sol jusqu'à 150 kW

Gamme haut rendement

TCF70: Scie de sol jusqu'à 150 kW

Coupes à longévité accrue



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
350	38	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
400	42	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
450	48	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
500	54	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
600	66	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
650	70	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
700	76	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
750	82	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12
800	88	24 x 4,5/5,0 x 12
900	92	24 x 4,5/5,0 x 12
1000	102	24 x 4,5/5,0 x 12
1200	118	24 x 4,5/5,0 x 12
1300	120	24 x 4,5/5,0 x 12
1400	128	24 x 4,5/5,0 x 12
1500	135	24 x 4,5/5,0 x 12
1600	144	24 x 4,5/5,0 x 12
1800	145	24 x 4,5/5,0 x 12
2000	160	24 x 4,5/5,0 x 12

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 25 kW

Anwendung in hoch abrasivem Beton

Hochleistungssägeblatt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Beton met abrasieve toeslagstoffen

Schutsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

Concrete floor saw blade

Floor saws from 25 kW

Abrasive concrete

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

Disque béton

Scie de sol à partir de 25 kW

Béton avec agrégats abrasifs

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
350	38/5	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12
400	42/6	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12
800	88/12	24 x 4,8 x 12
900	92/14	24 x 4,8 x 12
1000	92/14	24 x 4,8 x 12
1200	106/16	24 x 4,8 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | FLOOR SAW BLADE CONCRETE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 7,5 kW

Hochleistungsägeblatt für Altbeton mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 7,5 kW

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

Concrete floor saw blade


Floor saws from 7,5 kW

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

Disque béton

Scie de sol à partir de 7,5 kW

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	32/4	24 x 3,2/3,8 x 12
350	38/5	24 x 3,2/3,8 x 12
400	42/6	24 x 3,2/3,8 x 12
450	48/6	24 x 3,8 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other diameters upon request | autres diamètres sur demande

RINGSÄGEBLATT | RINGZAAGBLAD | RING SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE À ANNEAU

 Ringsägeblatt


Inklusive Antriebsrad für Weka Ringsäge TR40

THW00: Stark armerter Beton

THW10: Harter Beton

THW20: Weicher Beton

THW30: Mauerwerk

 Ringzaagblad

Inclusief aandrijf wiel voor de Weka ringzaag TR40

THW00: Zwaar gewapend beton

THW10: Harde beton

THW20: Zachte beton

THW30: Metselwerk

 Ring saw blade


Driving wheel for Weka TR40 ring saw blade included

THW00: Reinforced concrete

THW10: Hard concrete

THW20: Soft concrete

THW30: Masonry

 Disque pour scie à anneau


Roue d'entraînement incluse pour scie à anneau Weka TR40

THW00: Béton fortement armé

THW10: Béton dur


THW20: Béton tendre

THW30: Maçonnerie



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
400	30	24 x 4,4 x 12

	THW00	THW10	THW20	THW30
Stark armerter Beton / zwaar gewapend beton / reinforced concrete / béton fortement armé	●●●			
Harter Beton / harde beton / hard concrete / béton dur	●●	●●●	●	
Mittelharter Beton / medium beton / middle hard concrete / béton moyen		●●	●●	●
Weicher Beton / zachte beton / soft concrete / béton tendre		●	●●●	●●
Mauerwerk / metselwerk / masonry / maçonnerie				●●●

**FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT | ASPHALT FLOOR SAW BLADE | DISQUE ASPHALTE**** Fugenschneidblatt Asphalt****TAF40: Fugenschneider ab 15 kW**

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TAF60: Fugenschneider ab 25 kW

Universeller Einsatz

Hochleistungsägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad asfalt**TAF40: Voegenzaagmachines vanaf 15 kW**

Snel snijden

TAF60: Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Universeel gebruik

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Asphalt floor saw blade**TAF40: Floor saws from 15 kW**

High cutting speed

TAF60: Floor saws from 25 kW

Universal use

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

 Disque asphalte**TAF40: Scie de sol à partir de 15 kW**

Coupes à grande vitesse

TAF60: Scie de sol à partir de 25 kW

Utilisation universelle

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
350	38/5	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12
400	42/6	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12
800	88/12	24 x 4,8 x 12
900	92/14	24 x 4,8 x 12
1000	92/14	24 x 4,8 x 12
1200	106/16	24 x 4,8 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT | FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE

Fugenschneidblatt Asphalt

Fugenschneider ab 50 kW

Hochleistungsägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Voegenzaagblad asphalt

Voegenzaagmachines vanaf 50 kW

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

Asphalt floor saw blade

Floor saws from 50 kW

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

Disque asphalte


Scie de sol à partir de 50 kW

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 12
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 12
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12
800	88/12	24 x 4,8 x 12
900	92/14	24 x 4,8 x 12
1000	92/14	24 x 4,8 x 12
1200	106/16	24 x 4,8 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

**FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT |
FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE**** Fugenschneidblatt Asphalt**

Für das Herstellen von Fugen in Asphalt im Trockenschnittverfahren

Hochleistungssägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

DAD40: Hohe Schnittgeschwindigkeit

DAD60: Universeller Einsatz

DAD80: Verschleißfeste Ausführung

 Voegenzaagblad asfalt

Voegenzagen in asfalt, speciaal voor drooggebruik

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

DAD40: Snel snijden

DAD60: Universeel gebruik

DAD80: Slijtvast

 Asphalt floor saw blade

Floor sawblade asphalt for dry cut joint cutters

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

DAD40: High cutting speed

DAD60: Universal use

DAD80: Wear resistant

 Disque asphalte


Disque asphalte pour coupe à sec

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

DAD40: Coupes à grande vitesse

DAD60: Utilisation universelle

DAD80: Coupes à longévité accrue



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	32/4	24 x 3,8/4,8 x 10
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 10
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 10

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

Weitere Durchmesser auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other diameters upon request | autres diamètres sur demande

FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT | FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE

Fugenschneidblatt Asphalt

Für das Herstellen von Fugenkammern in Asphalt im Trockenschnittverfahren (z.B. für Induktionsschleifen)

Voegenzaagblad asphalt

Voor het maken van voegen in asphalt, drooggebruik (bijvoorbeeld voor detectielussen)

Asphalt floor saw blade

Floor saw blade asphalt for dry cut joints (e.g. induction loops)

Disque asphalte

Pour la réalisation de joints à sec dans l'asphalte (e.g. boucle d'induction magnétique)



Ø mm	mm	# Seg.	Dimension mm
350	4	38	24 x 4 x 12
350	8	38	24 x 8 x 12
350	10	38	24 x 10 x 12
400	4	42	24 x 4 x 12
400	8	42	24 x 8 x 12
400	10	42	24 x 10 x 12

Weitere Durchmesser auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other diameters upon request | autres diamètres sur demande


FUGENSCHNEIDBLATT HGT | VOEGENZAAGBLAD SUPERABRASIEVE ONDERBOUW | FLOOR SAW BLADE JOINT CUTTER SUBSTRUCTURE | DISQUE POUR SOUS-COUCHES

 **Fugenschneidblatt HGT**

Fugenschneider ab 25 kW

Hochabrasive Anwendungen – HGT


Hochleistungssägeblatt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 **Voegenzaagblad superabrasieve onderbouw**

Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Superabrasieve onderbouw


Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 **Floor saw blade for joint cutter substructure**

Floor saws from 25 kW

Joint cutter substructure


Laser welded bevelled protective segments against undercutting

 **Disque pour sous-couches abrasives**

Scie de sol à partir de 25 kW

Agrégats abrasifs / sous-couches abrasives

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 12
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 12
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12
800	88/12	24 x 4,8 x 12
900	92/14	24 x 4,8 x 12
1000	92/14	24 x 4,8 x 12
1200	106/16	24 x 4,8 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT FRISCHBETON | VOEGENZAAGBLAD VERS BETON | GREEN CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON FRAIS

 Fugenschneidblatt Frischbeton

TXX10: Industrieböden / harte Zuschläge

TXX20: Universeller Frischbeton

TXX30: Abrasiver Frischbeton

Hochleistungsägeblatt für Frischbeton mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad vers beton

TXX10: Industriebloeren / harde aggregaten

TXX20: Verse beton / universeel gebruik

TXX30: Hard-abrasief verse beton

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)


 Green concrete floor saw blade

TXX10: Industrial floorings / hard aggregates

TXX20: Universal green concrete

TXX30: Hard-abrasive green concrete

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

 Disque béton frais

TXX10: Sols industriels / agrégats très durs

TXX20: Béton frais

TXX30: Béton frais abrasif

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle




Ø mm	# Seg.*	Dimension** mm
300	32/4	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12
350	38/5	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12
400	42/6	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12
450	48/6	24 x 3,2/3,6/4,0/4,6 x 12
500	54/8	24 x 3,2/3,6/4,0/4,6 x 12

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

** TXX20/TXX30: Segmenthöhe 10 mm | segmenthoogte 10 mm | segment height 10 mm | hauteur segment 10 mm

ABFASSSCHEIBEN FÜR FUGEN | AFSCHUINFREES | CHAMFERING DISC FOR JOINTS | DISQUE À CHANFREINER

 **Abfassscheiben für Fugen**

Hochleistungsabfassatz zum 45°-Fasen von Fugen in Asphalt oder Beton

Sehr saubere Fugenkanten durch versetzte Segmentanordnung

Auf Wunsch teilbarer Trägerkörper für variable Fugenbreiten

Asphalt / Beton

 **Afschuinfrees**

Zeer krachtige afkantset voor 45° afkanten van voegen in asfalt of beton

Zeer zuiver zagen van voegen door de overlappende segmenten

Op aanvraag splitsbare stambladen voor variabele voegbreedtes

Asfalt / beton

 **Chamfering disc for joints**

Top performance chamfering set for 45° chamfering of joints in asphalt or concrete

Very clean joint edges thanks to staggered segment position

Optionally seperable body for variable joint widths

Asphalt / concrete


 **Disque à chanfreiner**

Disque haut rendement pour fraisage routier à 45°

Bord de joint net grâce au positionnement des segments en quincone

Disques en deux parties sur demande

Asphalte / béton



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
275 1-teilig	96	20 x 8 x 4,4
275 teilbar	96	20 x 8 x 4,4

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other diameters upon request | autres diamètres sur demande

ABFASSSCHEIBEN FÜR FUGEN | AFSCHUINFREES | CHAMFERING DISC FOR JOINTS | DISQUE À CHANFREINER

Abfassscheiben für Fugen

2-teiliger Hochleistungsabfasser zum 45°-Fasen von Fugen in Asphalt oder Beton

Sehr saubere Fugenkanten durch versetzte Segmentanordnung

Breite Ausführung für die Reparatur von Fugen - Asphalt / Beton

Afschuinfrees

2-delige afschuinfrees waarmee tot 45° schuin affrezen van voegen in asfalt of beton mogelijk is

Zeer zuiver zagen van voegen door de overlappende segmenten

Brede uitvoering voor het repareren van voegen

Asfalt / beton

Chamfering disc for joints

Top performance chamfering set for 45° chamfering of joints in asphalt or concrete

Very clean joint edges thanks to staggered segment position

Wide version to repair joints

Asphalt / concrete


Disque à chanfreiner

Fraise à chanfreiner haute performance en 2 parties pour le chanfreinage des joints dans l'asphalte ou le béton

Bord de joint net grâce au positionnement des segments en quinconce

Version large pour la réparation des joints

Asphalte / béton



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
275 teilbar	96	24 x 8,0 x 4,4

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other diameters upon request | autres diamètres sur demande

OBERFLÄCHENSANIERUNG | OPPEVLAKTE RENOVATIE | SURFACE RECONSTRUCTION | RÉFECTION DE SURFACE

 **Diamantsägeblatt für Bump Cutter**

Hochleistungsägeblatt für das Ausgleichen von Unebenheiten (Grinding) oder gegen Aquaplaning (Grooving) von Verkehrsflächen

Durch sehr hohe Schleifleistung werden extrem niedrige Werkzeugkosten realisiert


Sehr hohe Flächenabtragung

TBX30: Hohe Abtragsleistung bei universellem Beton

TBX50: Gute Standzeit bei abrasivem Beton

TBA30: Hohe Abtragsleistung bei Asphalt

TBA50: Gute Standzeit bei Asphalt

 Preise und weitere Spezifikationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie unser Angebot an – wir beraten Sie gerne.

 **Zaagblad voor bump cutter**

Zeer krachtig zaagblad om oneffenheden weg te werken (grinding) of om aquaplaning op verkeersoppervlakten tegen te gaan (grooving)

Zeer krachtige afslijping van het oppervlak om oneffen verkeersoppervlakten te egaliseren


TBX30: Hoge snijsnelheid in universeel beton

TBX50: Goede levensduur in abrasief beton

TBA30: Hoge snijsnelheid op asfalt oppervlakten

TBA50: Hoge levensduur op asfalt oppervlakten

 Prijzen en verdere specificaties op aanvraag. Wij informeren u graag.



Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	38	24 x 3,2 x 6+2	—
400	42	24 x 3,2 x 6+2	—
450	48	24 x 3,2 x 6+2	—



OBERFLÄCHENSANIERUNG | OPPERVLAKTE RENOVATIE | SURFACE RECONSTRUCTION | RÉFECTION DE SURFACE

 Diamond saw blade for bump cutter

High-performance saw blade for grinding traffic areas to smooth out unevennesses or grooving traffic areas to prevent aquaplaning

Extremely low tool costs are achieved thanks to a very high grinding performance


Very high degree of surface removal when smoothing uneven traffic areas

TBX30: High cutting rate on universal concrete

TBX50: Good lifetime on abrasive concrete

TBA30: High cutting rate on asphalt surfaces

TBA50: Good lifetime rate on asphalt surfaces

 Prices and technical specification upon request. Our sales team will be happy to advise you.



 Disque diamanté haute puissance

Disques haut rendement pour le fraisage et le rainurage routier

Grâce aux rendements très élevés des outils, le coût de fraisage est très faible


Très grande surface de fraisage

TBX30: Rendement élevé dans les bétons universels

TBX50: Longévité accrue dans les bétons abrasifs

TBA30: Très bon rendement sur surfaces asphaltées

TBA30: Longévité accrue sur surfaces asphaltées

 Données techniques et prix sur demande. L'équipe de vente Heger vous conseillera avec plaisir.





WANDSÄGEBLATT | WANDZAAGBLADEN | WALL SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE MURALE

 **Wandsägeblatt**

TWM20: Stark armerter Beton / geringe Motorleistung


TWM30: Stark armerter Beton

TWM40: Stark armerter Beton / universeller Einsatz

TWM50: Stark armerter Beton mit harten Zuschlägen

TWM60: Armierter Beton / universeller Einsatz

TWM70: Armierter Beton

 **Wandzaagbladen**

TWM20: Zwaar gewapend beton / gering motervermogen

TWM30: Zwaar gewapend beton

TWM40: Zwaar gewapend beton / universeel gebruik

TWM50: Zwaar gewapend beton met harde toeslagstoffen

TWM60: Gewapend beton / universeel gebruik

TWM70: Gewapend beton

 **Wall saw blade**

TWM20: Reinforced concrete / low motor power

TWM30: Reinforced concrete

TWM40: Reinforced concrete / universal use

TWM50: Reinforced concrete with hard aggregates

TWM60: Reinforced concrete / universal use

TWM70: Reinforced concrete

 **Disque pour scie murale**

TWM20: Béton armé / moteurs faibles puissances


TWM30: Béton armé

TWM40: Béton armé / utilisation universelle

TWM50: Béton armé avec agrégats durs

TWM60: Béton armé / utilisation universelle

TWM70: Béton armé



Ø mm	# Seg.	Dimension mm
500	50	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
600	60	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
650	64	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
700	70	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
750	76	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14
800	80	20 x 4,5/5,0 x 14
900	86	20 x 4,5/5,0 x 14
1000	94	20 x 4,5/5,0 x 14
1200	110	20 x 4,5/5,0 x 14
1300	120	24 x 4,4 x 12
1400	128	24 x 4,4 x 12
1500	135	24 x 4,4 x 12
1600	144	24 x 4,4 x 12
1800	145	24 x 4,4 x 12
2000	160	24 x 4,4 x 12



DIAMANTSÄGESEIL | KABELZAAG | DIAMOND WIRE | CÂBLE DIAMANTÉ

DE Hochleistungs-Schnellschnitt-Diamantsäge-seil in vulkanisierter Ausführung. Höchste Sicherheit durch das Verpressen jeder Perle auf dem Seil. Schutz des Trägerkörpers durch Vulkanisierung. Sehr hohe Standzeiten bei gleichzeitig schneller Schnittgeschwindigkeit für beste Ergebnisse.

NL Zeer krachtige, ge vulkaniseerde kabelzaag. Alle diamantparels zijn op de kabel geïnjecteerd, dit biedt maximale veiligheid. Bescherming van de kabel door vulkanisatie. Zeer hoge zaagsnelheden, gecombineerd met een lange levensduur, waarborgen optimale resultaten.

UK Top performance diamond wire in vulcanised configuration. Every bead clamped for highest safety. Protection of the wire by vulcanisation. Very fast cutting speed together with a long life-time guarantee the best results in terms of work and tool costs.

FR Câble diamanté vulcanisé gamme haut rendement. Chaque perle est sertie sur le câble porteur – ceci représente une sécurité maximale pour l'utilisateur. Protection du câble porteur grâce à la vulcanisation. Longue durée de vie et vitesse de coupe élevée pour obtenir les meilleurs résultats.

DE Diamantsäge-seil

- WC-30: Gesintert - Universal für Beton
- WC-60: Gesintert - Hocharmierter Beton
- WC-80: Gesintert - Armierter Beton und abrasive Baumaterialien
- WCB60: Vakuumgelötet - Stahl
- WCB70: Vakuumgelötet - Beton
- WCD60: Gesintert - Stark armierter Beton

NL Kabelzaag

- WC-30: Gesinterd - Universeel voor beton
- WC-60: Gesinterd - Sterk gewapend beton
- WC-80: Gesinterd - Gewapend beton en abrasieve bouwmaterialen
- WCB60: Vacuüm gesoldeerd - Staal
- WCB70: Vacuüm gesoldeerd - Beton
- WCD60: Gesinterd - Sterk gewapend beton

UK Diamond wire

- WC-30: Sintered - Universal for concrete
- WC-60: Sintered - Reinforced concrete
- WC-80: Sintered - Reinforced concrete and abrasive materials
- WCB60: Brazed - Steel
- WCB70: Brazed - Concrete
- WCD60: Sintered - Reinforced concrete





Code	Ø mm	BPM
WC-30	10,5 x 5,5	40
WC-60	10,5 x 6,0	40
WC-80	10,5 x 6,0	40
WCB60	10,2 x 5,5	40
WCB60	10,2 x 5,5	44
WCB60	10,2 x 5,5	48
WCB60	10,2 x 5,5	53
WCB70	10,0 x 5,5	40
WCD60	10,5 x 6,0	40


FR Câble diamanté

- WC-30: Fritté - Utilisation universelle pour béton
- WC-60: Fritté - Béton armé
- WC-80: Fritté - Béton armé et matériaux abrasifs
- WCB60: Brasé sous vide - Acier
- WCB70: Brasé sous vide - Béton
- WCD60: Fritté - Béton armé




ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	
1	Gelenkverschluss 2-teilig	
2	Gelenkverschluss 3-teilig	
3	Presshülse 8 mm	
4	Presshülse 9 mm	
5	Schraubverschluss 6 mm	
6	Schraubverschluss 9 mm	
7	Hydraulische Handpresszange 80 kN	
8	Presseinsatz MK8 für Hülse 8 mm	
9	Presseinsatz MK9 für Hülse 9 mm	

	Accessoires	
1	Flexibele verbinding 2 delen	
2	Flexibele verbinding 3 delen	
3	Pershuls 8 mm	
4	Pershuls 9 mm	
5	Schroefverbinding 6 mm	
6	Schroefverbinding 9 mm	
7	Hydraulische handpers 80 kN	
8	Persinzet MK8 voor 8 mm hulzen	
9	Persinzet MK9 voor 9 mm hulzen	

	Accessories	
1	Flexible connector 2 parts	
2	Flexible connector 3 parts	
3	Press sleeve 8 mm	
4	Press sleeve 9 mm	
5	Screw connector 6 mm	
6	Screw connector 9 mm	
7	Hydraulic hand press 80 kN	
8	Press insert MK8 for sleeve 8 mm	
9	Press insert MK9 for sleeve 9 mm	


	Accessoires	
1	Cardan 2 pièces	
2	Cardan 3 pièces	
3	Manchon à sertir 8 mm	
4	Manchon à sertir 9 mm	
5	Raccord à visser 8 mm	
6	Raccord à visser 9 mm	
7	Pince à sertir hydraulique 80 kN	
8	Mâchoire de serrage MK8	
9	Mâchoire de serrage MK9	



V1904



TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT BETON | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN BETON | DIAMOND BLADE DRY-CUT CONCRETE | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC BÉTON

 Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Beton

Trennschleifer / Tischsägen

DCX10: Schnitffreudige Ausführung


DCX20: Verschleißfeste Ausführung

 Diamantzaagblad droogzagen beton

Doorslijpers / tafelzaagmachines

DCX10: Snel snijden

DCX20: Slijtvast



 Diamond blade dry cut concrete

Cut-off saws / table saws

DCX10: High cutting speed

DCX20: Wear resistant

 Disque diamanté coupe à sec béton

Disqueuse / scie sur table

DCX10: Coupes à grande vitesse

DCX20: Coupes à longévité accrue

DCX10

Ø mm	# Seg.	Dimension mm
230	30	20 x 2,6 x 10
300	32	24 x 2,8 x 12
350	38	24 x 2,8 x 12
400	42	24 x 2,8 x 12
450	48	24 x 4,5/5,0 x 12

Ruhekern auf Anfrage | stille kern op aanvraag |
silent core upon request | tôle silencieuse sur demande

DCX20

Ø mm	# Seg.	Dimension mm
230	30	20 x 2,6 x 10
300	32	24 x 2,8 x 12
350	38	24 x 2,8 x 12
400	42	24 x 2,8 x 12

Ruhekern auf Anfrage | stille kern op aanvraag |
silent core upon request | tôle silencieuse sur demande

TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT ASPHALT | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN ASFALT | DIAMOND BLADE DRY-CUT ASPHALT | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC ASPHALTE

🇩🇪 Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Asphalt

Trennschleifer

Hochleistungsägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

DAX10: Schnitffreudige Ausführung

DAX20: Verschleißfeste Ausführung

🇮🇪 Diamantzaagblad droogzagen asfalt

Doorslijpers

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

DAX10: Snel snijden

DAX20: Slijtvast

🇬🇧 Diamond blade dry-cut asphalt

Cut-off saws

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

DAX10: High cutting speed

DAX20: Wear resistant


🇫🇷 Disque diamanté coupe à sec asphalte

Disqueuse

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

DAX10: Coupes à grande vitesse

DAX20: Coupes à longévité accrue



DAX10		
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	32/4	24 x 2,8 x 10
350	38/5	24 x 2,8 x 10
400	42/6	24 x 2,8 x 10

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection


DAX20		
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	32/4	24 x 2,8 x 10
350	38/5	24 x 2,8 x 10
400	42/6	24 x 2,8 x 10

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT BETON | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN BETON | DIAMOND BLADE DRY-CUT CONCRETE | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC BÉTON

 Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Beton

Universeller Einsatz
 Beton / armierter Beton / harte Materialien
 Trennschleifer / Handsägen

 Diamantzaagblad droogzagen beton


Universeel gebruik
 Beton / gewapend beton / harde materialen
 Doorslijpers / muurzaag

 Diamond blade dry cut concrete

Universal use
 Concrete / reinforced concrete / hard materials
 Disc saws / hand saws

 Disque diamanté coupe à sec béton

Utilisation universelle
 Béton / béton armé / agrégats durs
 Scie portatives / découpeuses




DCL40			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
300	32	20 x 3,0 x 14	
350	38	20 x 3,0 x 14	
400	42	20 x 3,0 x 14	
400	42	20 x 5,0 x 14	

WINKELSCHLEIFER | HAAKSE SLIJPERS | ANGLE GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE

 Top Diamant-Trennscheibe

Beton / armierter Beton / harte Materialien

Winkelschleifer

 Top zaagblad

Beton / gewapend beton / harde materialen

Haakse slijpers

 Top diamond blade


Concrete / reinforced concrete / hard materials

Angle grinders

 Disque diamanté professionnel

Béton / béton armé / agrégats durs

Meuleuse d'angle



DCX30		
Ø mm	# Seg.	Dimension mm
125	10	31 x 2,4 x 10
150	11	32 x 2,3 x 10
230	16	38 x 3,0 x 10

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES | ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D'ANGLE – SCIE SUR TABLE

Premium Diamant-Trennscheibe

Fliesen

Winkelschleifer / Tischsägen

Geschlossener Schneidrand für sauberes und präzises Schneiden

Premium zaagblad

Tegels

Haakse slijpers / tafelzaagmachines

Gesloten zaagrand voor een zeer zuivere en nauwkeurige bewerking

Premium diamond blade

Tiles

Angle grinders / table saws

Very clean and precise processing thanks to the closed cutting edge

Disque diamanté haut rendement

Carrelage

Meuleuse d'angle / scie sur table




Coupe nette et précise grâce à la jante continue



DT_10

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
115	1	2,0 x 8
125	1	2,0 x 8
150	1	2,0 x 8
180	1	2,5 x 8
200	1	2,5 x 8
230	1	2,5 x 8
250	1	3,0 x 8
300	1	3,0 x 8
350	1	3,5 x 8

* Geschlossener Rand | gesloten rand | closed cutting edge | jante continue

Ø 115 - 125   Ø 150 - 350 

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES | ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D'ANGLE – SCIE SUR TABLE

Premium Diamant-Trennscheibe

Feinsteinzeug

Winkelschleifer / Tischsägen

Extrem dünn und geschlossener Schneidrand für das Schneiden von Feinsteinzeug

Premium zaagblad

Tegels

Haakse slijpers / tafelzaagmachines

Extreem dunne segmentuitvoering met gesloten zaagrand om ook de moeilijkste materialen te zagen

Premium diamond blade

Porcelaine tiles

Angle grinders / table saws

Saw blade with extremely thin and closed cutting edge

Disque diamanté haut rendement

Grès céram

Meuleuse d'angle / scie sur table




Disque diamanté extra fin à jante continue pour la découpe rapide du grès céram




DT_20

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
115	1	1,2 x 7
125	1	1,2 x 7
150	1	1,2 x 7
230	1	1,6 x 7
350	1	2,2 x 7

* Geschlossener Rand | gesloten rand | closed cutting edge | jante continue

Ø 115 - 125			Ø 150 - 350	
-------------	---	---	-------------	---

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
 ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D'ANGLE – SCIE SUR TABLE

 Premium Diamant-Trennscheibe

Granit / Beton

Winkelschleifer / Trennschleifer / Tischsägen

Mit geschlossenem Rand und Turbokern

 Premium zaagblad

Graniet / beton

Haakse slijpers / doorslijpers /
 tafelzaagmachines

Met gesloten rand en turbo uitvoering

 Premium diamond blade

Granite / concrete

Angle grinders / cut-off saws / table saws


Closed cutting edge and turbo configuration

 Disque diamanté haut rendement

Granit / béton

Meuleuse d'angle / disqueuse / scie sur table

Avec jante continue et tôle turbo



DG_30

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
115	1	2,2 x 9
125	1	2,2 x 9
150	1	2,2 x 9
180	1	2,4 x 9
230	1	2,8 x 9
300	1	3,2 x 9
350	1	3,4 x 9


* Geschlossener Rand | gesloten rand | closed cutting edge | jante continue

WINKELSCHLEIFER | HAAKSE SLIJPERS | ANGLE GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE

 Top Diamant-Trennscheibe

Granit / Beton

Winkelschleifer

 Top zaagblad


Graniet / beton

Haakse slijpers

 Top diamond blade


Granite / concrete

Angle grinders

 Disque diamanté professionnel

Granit / béton

Meuleuse d'angle



DG420			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
115	8	35 x 2,4 x 8	
125	9	35 x 2,4 x 8	
150	11	35 x 2,4 x 8	
180	13	35 x 2,4 x 8	
230	15	40 x 2,6 x 8	


TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
 CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Premium Diamant-Trennscheibe


Beton
 Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

 Premium zaagblad


Beton
 Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

 Premium diamond blade

Granite / concrete
 Cut-off saws / joint cutters <10 kW

 Disque diamanté haut rendement

Granit / béton
 Disqueuses / scie à sol <10 kW




DC_70			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
300	20	40 x 3,2 x 10	
350	24	40 x 3,2 x 10	
400	28	40 x 3,4 x 10	
450	31	40 x 3,6 x 10	
500	35	40 x 3,6 x 10	
600	42	40 x 4,2 x 10	

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Top Diamant-Trennscheibe

Beton

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

 Top zaagblad

Beton

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

 Top diamond blade


Concrete

Cut-off saws / joint cutters <10 kW

 Disque diamanté haut rendement

Béton

Disqueuses / scie à sol <10 kW



DC_50			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
300	21	38 x 3,0 x 10	
350	24	38 x 3,2 x 10	
400	28	38 x 3,5 x 10	

TRENNSCHEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
 CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Premium Diamant-Trennscheibe

Asphalt

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW


Mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Premium zaagblad

Asfalt

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Premium diamond blade

Asphalt

Cut-off saws / joint cutters <10 kW


With bevelled protection segments against undercutting

 Disque diamanté haut rendement

Asphalte

Disqueuse / scie à sol <10 kW

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



DA_40		
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	18/3	40 x 2,8 x 10
350	21/3	40 x 3,0 x 10
400	24/4	40 x 3,2 x 10
450	28/4	40 x 3,4 x 10
500	30/5	40 x 3,4 x 10
600	36/5	40 x 3,6 x 10

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES | CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

Top Diamant-Trennscheibe

Asphalt

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

Mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Top zaagblad

Asfalt

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

Schutzsegmenten bieten extra bescherming
gegen undercutting (slijtage stamblad)

Top diamond blade

Asphalt

Cut-off saws / joint cutters <10 kW


With bevelled protection segments against
undercutting

Disque diamanté professionnel

Asphalte

Disqueuse / scie à sol <10 kW

Forme spéciale de segment pour protéger
contre l'usure prématurée de la tôle



DA_50

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm
300	18/3	38 x 3,2 x 10
350	21/4	38 x 3,2 x 10
400	24/4	38 x 3,5 x 10

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutzsegmenten | #segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

TRENNSCHEIFER – TISCHSÄGEN | DOORSLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
 ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | DISQUEUSE – SCIE SUR TABLE

 **Top Diamant-Trennscheibe**

Beton / universeller Einsatz
 Winkelschleifer / Trennschleifer / Tischsägen

 **Top zaagblad**


Beton / universeel gebruik
 Haakse slijpers / doorslijpers /
 tafelzaagmachines

 **Top diamond blade**

Beton / universal use
 Angle grinders / cut-off saws / table saws

 **Disque diamanté professionnel**

Béton / utilisation universelle
 Meuleuse d'angle / disqueuse / scie sur table




DU_50			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
115	9	32 x 2,0 x 7	
125	10	32 x 2,0 x 7	
150	12	32 x 2,0 x 7	
180	14	32 x 2,0 x 7	
230	16	38 x 2,4 x 7	
300	20	40 x 2,8 x 10	
350	23	40 x 2,8 x 10	

HANDSÄGEMASCHINEN | HANDZAAGMACHINES | HAND SAW MACHINES | SCIE PORTATIVE

 **Top Diamant-Trennscheibe**


Verschiedene Baumaterialien

Handsägemaschinen

 **Top zaagblad**

Verschillende bouwmaterialen

Handzaagmachines

 **Top diamond blade**


Various construction materials

Hand saw machines

 **Disque diamanté professionnel**

Matériaux de construction

Scie portative



THR30			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	
300	36	20 x 3,0 x 12	
350	42	20 x 3,2 x 12	
400	48	20 x 3,2 x 12	
500	60	20 x 3,5 x 12	



WINKELSCHLEIFER – SCHLEIFMASCHINEN | HAAKSE SLIJERS – HANDSCHUURMACHINES |
 ANGLE GRINDERS – FLOOR GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE – PONCEUSE À MAIN

 Schleifteller

LKC50: Hohe Lebensdauer bei weichem bis mittelhartem Beton.

LKC40: Universelle Anwendung bei mittelhartem bis hartem Beton.

LKC30: Hohe Abtragsleistung bei sehr hartem Beton.

 Komschijf

LKC50: Schuren voor zachte tot middel harde beton. Hoge standtijd.

LKC40: Universel schuren voor middel harde tot harde beton.


LKC30: Aggressief schuren voor zeer harde beton.

 Cup wheel

LKC50: Soft to medium concrete. Long lasting.

LKC40: Medium to hard concrete. Universal use.

LKC30: Very hard concrete. Aggressive grinding.

 Plateau de ponçage

LKC50: Béton tendre à moyen. Grande durée de vie.

LKC40: Ponçage universel pour béton moyen à dur.

LKC30: Ponçage agressif des bétons durs.



LKC50 LKC40 LKC30			
Ø mm	# Seg.	Bohrung / asgat / bore / alésage mm	
125	20	22,23	
180	28	22,23	

**HEGER BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE****Technische Details HBST250 / HBST500**

- ▼ Verwindungssteife Bohrsäule 850/1.000 mm
- ▼ Stabile 4-Punkt Stahlgrundplatte
- ▼ Bohrungen bis 45° möglich
- ▼ Spannhalsaufnahme 60 mm bzw. Motoranbauplatte
- ▼ Zwei Libellen zum exakten Ausrichten
- ▼ Drehkreuz 300 mm für alle Montagearbeiten am Bohrständer
- ▼ 2-seitig bedienbarer Vorschubschlitten
- ▼ Ergonomischer Tragegriff


Technische gegevens HBST250 / HBST500

- ▼ Torsiebestendige zuil 850/1.000 mm
- ▼ Stabiele 4-punts stalen grondplaat
- ▼ Voor boringen tot 45°
- ▼ Halsopname 60 mm of motor aanbouwplaat
- ▼ Waterpas voor een exacte positionering
- ▼ Draaihendel 300 mm voor alle montage werkzaamheden aan het boorstatief
- ▼ Tweezijdig bedienbare voortgangspoel
- ▼ Ergonomische draagbeugel


	HBST250	HBST500
Germany		
Max. Bohrdurchmesser	250 mm	500 mm
Empf. Bohrdurchmesser	200 mm	400 mm
Max. Bohrhub	550 mm	650 mm
Maschinenanschluss	Spannhalsaufnahme 60 mm	Motoranbauplatte
Gewicht	11,8 kg	17 kg
Abmessungen	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
Netherlands		
Max. boordiameter	250 mm	500 mm
Aanbevolen boordiameter	200 mm	400 mm
Max. boorlengte	550 mm	650 mm
Aansluiting machine	Halsopname 60 mm	Motor aanbouwplaat
Gewicht	11,8 kg	17 kg
Afmetingen	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
United Kingdom		
Max. drill diameter	250 mm	500 mm
Recommended drill diameter	200 mm	400 mm
Max. drilling length	550 mm	650 mm
Fitting	Clamping collar 60 mm	Motor plate
Weight	11,8 kg	17 kg
Dimensions	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
France		
Diamètre max.	250 mm	500 mm
Diamètre recommandé	200 mm	400 mm
Course max.	550 mm	650 mm
Fixation moteur	Collier de serrage 60 mm	Plaque de montage
Poids	11,8 kg	17 kg
Dimensions	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm



HEGER BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE

 Technical details HBST250 / HBST500

- ▼ Twist-resistant column 850/1.000 mm
- ▼ Solid 4-hole steel plate
- ▼ Diagonal adjustment up to 45° possible
- ▼ Clamping collar 60 mm resp. motor plate
- ▼ 2 levels for exact adjustment
- ▼ Crank 300 mm for all installation work on drill stand
- ▼ 2-way operable infeed slide
- ▼ Ergonomic carrier handle


 Détails techniques HBST250 / HBST500


- ▼ Bâti de carottage 850/1.000 mm
- ▼ Avec base à cheviller en acier
- ▼ Incluable jusqu'à 45°
- ▼ Collier de serrage 60 mm ou plaque de montage
- ▼ 2 niveaux à bulles pour un alignement précis du bâti
- ▼ Levier 300 mm pour tous les travaux au bâti
- ▼ Possibilité de montage de la manivelle à droite ou à gauche
- ▼ Poignée de transport ergonomique

 Zubehör	
1	Getriebe 1:4
2	Drehhebel 400 mm
3	Rädersatz (HBST500)
4	Distanzstück 75 mm
5	Distanzstück 135 mm




 Accessoires	
1	Versnelling 1:4
2	Draaihendel 400 mm
3	Wielenset (HBST500)
4	Afstandsblok 75 mm
5	Afstandsblok 135 mm



 Accessories	
1	Transmission gear 1:4
2	Lever 400 mm
3	Wheel axle (HBST500)
4	Spacer 75 mm
5	Spacer 135 mm



 Accessoires	
1	Boîtier de réduction 1:4
2	Manivelle 400 mm
3	Kit de roues (HBST500)
4	Plaque d'écartement 75 mm
5	Plaque d'écartement 135 mm





FLEIKA BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE







KF250



KF400



KF600

	KF250	KF400	KF600
			
Max. Bohrdurchmesser	250 mm	400 mm	600 mm
Max. Bohrhub	590 mm	690 mm	1.090 mm
Maschinenanschluss	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte
Gewicht	16 kg	26 kg	37 kg
Abmessungen	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
			
Max. boordiameter	250 mm	400 mm	600 mm
Max. boorlengte	590 mm	690 mm	1.090 mm
Aansluiting machine	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat
Gewicht	16 kg	26 kg	37 kg
Afmetingen	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
			
Max. drill diameter	250 mm	400 mm	600 mm
Max. drilling length	590 mm	690 mm	1.090 mm
Fitting	Quick release coupling	Quick release coupling	Quick release coupling
Weight	16 kg	26 kg	37 kg
Dimensions	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
			
Diamètre max.	250 mm	400 mm	600 mm
Course max.	590 mm	690 mm	1.090 mm
Fixation moteur	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide
Poids	16 kg	26 kg	37 kg
Dimensions	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm

FLEIKA BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE







KF700



KF1000



BKF350

	KF700	KF1000	BKF350
			
Max. Bohrdurchmesser	700 mm	1.000 mm	Bohrkernfänger für Bohrkronen mit Ø 60-350 mm und Anschluß 1 1/4"
Max. Bohrhub	1.010 mm	1.080 mm	
Maschinenanschluss	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte	
Gewicht	43 kg	65 kg	
Abmessungen	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
			
Max. boordiameter	700 mm	1.000 mm	Kernlosser voor diamantbores van Ø 60-350 mm met 1 1/4" aansluiting
Max. boorlengte	1.010 mm	1.080 mm	
Aansluiting machine	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat	
Gewicht	43 kg	65 kg	
Afmetingen	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
			
Max. drill diameter	700 mm	1.000 mm	Drilling core catcher for drill bits Ø 60-350 mm with 1 1/4" drill spindle
Max. drilling length	1.010 mm	1.080 mm	
Fitting	Quick release coupling	Quick release coupling	
Weight	43 kg	65 kg	
Dimensions	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
			
Diamètre max.	700 mm	1.000 mm	Extracteur de carotte pour Ø 60-350 mm et raccord 1 1/4"
Course max.	1.010 mm	1.080 mm	
Fixation moteur	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide	
Poids	43 kg	65 kg	
Dimensions	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	



WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE




DK16





DK17




DK18

	DK16	DK17	DK18
			
Bohrbereich	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nennleistung	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nendrehzahlen	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	Spannhals 60 mm	Spannhals 60 mm	Spannhals 60 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"	1 1/4" + Adapter 1/2"	1/2"
Einsatz	Handgeführt / ständergeführt	Handgeführt / ständergeführt	Handgeführt / ständergeführt
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg

	DK16	DK17	DK18
			
Boorbereik	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nominaal vermogen	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nominaal toerental	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Machine opname	60 mm	60 mm	60 mm
Aansluiting	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1/2"
Inzet	Handmatig / boorstatief	Handmatig / boorstatief	Handmatig / boorstatief
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg

	DK16	DK17	DK18
			
Drilling range	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nominal power	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Rated speed	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Collar holder	60 mm clamp	60 mm clamp	60 mm clamp
Tool fixture	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1/2"
Use	Handheld / rig operated	Handheld / rig operated	Handheld / rig operated
Weight	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg

	DK16	DK17	DK18
			
Diamètre de forage	20-160 mm	20-200 mm	20-200 mm
Puissance nominale	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nombre tours	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Montage	60 mm	60 mm	60 mm
Fixation d'outil	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"
Fonctionnement	Portatif / sur bâti de forage	Portatif / sur bâti de forage	Portatif / sur bâti de forage
Poids	5,9 kg	6,3 kg	6,3 kg

WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE







DK26



DK32



SR25

	DK26	DK32	SR25
			
Bohrbereich	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nennleistung	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nendrehzahlen	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 Stufen
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
			
Boorbereik	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nominaal vermogen	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nominaal toerental	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 stappen
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
			
Drilling range	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nominal power	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Rated speed	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 steps
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
			
Diamètre de forage	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Puissance nominale	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nombre tours	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ en 6 vitesses
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg



WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE




SR38



DK42E



DK52E

	SR38	DK42E	DK52E
			
Bohrbereich	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nennleistung	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Nendrehzahlen	180-1.370 min ⁻¹ in 18 Stufen	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	16,5 kg	19 kg	22,9 kg

	SR38	DK42E	DK52E
			
Boorbereik	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nominaal vermogen	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Nominaal toerental	180-1.370 min ⁻¹ in 18 stappen	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	16,5 kg	19 kg	22,9 kg

	SR38	DK42E	DK52E
			
Drilling range	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nominal power	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Rated speed	180-1.370 min ⁻¹ in 18 steps	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	16,5 kg	19 kg	22,9 kg

	SR38	DK42E	DK52E
			
Diamètre de forage	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Puissance nominale	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 230V
Nombre tours	180-1.370 min ⁻¹ en 18 vitesses	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	16,5 kg	19 kg	22,9 kg

WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE




SR65





SR68




SR7508

	SR65	SR68	SR7508
			
Bohrbereich	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nennleistung	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nendrehzahlen	140-305 min ⁻¹ in 6 Stufen	205-1.370 min ⁻¹ in 18 Stufen	60-360 min ⁻¹ in 18 Stufen
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg

			
Boorbereik	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nominaal vermogen	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nominaal toerental	140-305 min ⁻¹ in 6 stappen	205-1.370 min ⁻¹ in 18 stappen	60-360 min ⁻¹ in 18 stappen
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg

			
Drilling range	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nominal power	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Rated speed	140-305 min ⁻¹ in 6 steps	250-1.370 min ⁻¹ in 18 steps	60-360 min ⁻¹ in 18 steps
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg

			
Diamètre de forage	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Puissance nominale	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nombre tours	140-305 min ⁻¹ en 18 Vitesses	250-1.370 min ⁻¹ en 18 Vitesses	60-360 min ⁻¹ en 18 Vitesses
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg



WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



HD1603



HD1803

HD1603

HD1803



Bohrbereich	20-150 mm
Nennleistung	3.700 W - 230V
Nenn Drehzahlen	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	Spannhals 60 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" + 1/2"
Einsatz	Handgeführt / ständergeführt
Gewicht	6,2 kg

Bohrbereich	20-150 mm
Nennleistung	3.700 W - 230V
Nenn Drehzahlen	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	Spannhals 60 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" + 1/2"
Einsatz	Handgeführt / ständergeführt
Gewicht	6,2 kg



Boorbereik	20-150 mm
Nominaal vermogen	3.700 W - 230V
Nominaal toerental	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Machine opname	60 mm
Aansluiting	1 1/4" + 1/2"
Inzet	Handmatig / boorstatief
Gewicht	6,2 kg

Boorbereik	20-150 mm
Nominaal vermogen	3.700 W - 230V
Nominaal toerental	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Machine opname	60 mm
Aansluiting	1 1/4" + 1/2"
Inzet	Handmatig / boorstatief
Gewicht	6,2 kg



Drilling range	20-150 mm
Nominal power	3.700 W - 230V
Rated speed	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Collar holder	60 mm clamp
Tool fixture	1 1/4" + 1/2"
Use	Hand held / rig operated
Weight	6,2 kg

Drilling range	20-150 mm
Nominal power	3.700 W - 230V
Rated speed	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Collar holder	60 mm clamp
Tool fixture	1 1/4" + 1/2"
Use	Hand held / rig operated
Weight	6,2 kg




Diamètre de forage	20-150 mm
Puissance nominale	3.700 W - 230V
Nombre tours	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Montage	60 mm
Fixation d'outil	1 1/4" + 1/2"
Fonctionnement	Portatif / sur bâti de forage
Poids	6,2 kg

Diamètre de forage	20-150 mm
Puissance nominale	3.700 W - 230V
Nombre tours	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Montage	60 mm
Fixation d'outil	1 1/4" + 1/2"
Fonctionnement	Portatif / sur bâti de forage
Poids	6,2 kg

WEKA RINGSÄGE | RINGZAAGMACHINE | RING SAW | SCIE CIRCULAIRE
 HEGER RINGSÄGEBLATT | RINGZAAGBLAD | RING SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE À ANNEAU



TR40



THW

TR40

TR40



Nennspannung	230 V
Nennleistung	3.700 W
Abgabeleistung	2.700 W
Sägeblatt Ø	400 mm
Schnitttiefe max.	300 mm
Drehzahl	2.400 min ⁻¹
Gewicht	13,5 kg



Rated voltage	230 V
Nominal power	3.700 W
Output power	2.700 W
Saw blade Ø	400 mm
Max. cutting depth	300 mm
Speed	2.400 min ⁻¹
Weight	13,5 kg



Voltage	230 V
Onbelast vermogen	3.700 W
Belast vermogen	2.700 W
Zaagblad Ø	400 mm
Maximale zaagdiepte	300 mm
Toerental	2.400 min ⁻¹
Gewicht	13,5 kg



Tension	230 V
Puissance nominale	3.700 W/min.
Puissance utile	2.700 W/min.
Ø disque	400 mm
Profondeur de coupe max.	300 mm
Vitesse	2.400 min ⁻¹
Poids	13,5 kg

Ringsägeblatt

Inklusive Antriebsrad für Weka Ringsäge TR40
(siehe auch Seite 25)

Ringzaagblad

Inklusief aandrijf wiel voor de Weka ringzaag TR40
(zie ook pagina 25)

Ring saw blade

Driving wheel for Weka TR40 ring saw included
(please see also page 25)

Disque pour scie à anneau

Roue d'entraînement incluse pour scie à anneau
Weka TR40 (voir aussi page 25)

Ø mm	# Seg.	Dimension mm
400	30	20 x 4,4 x 12

Verschiedene Spezifikationen möglich - bitte sprechen Sie Ihren Außen-
dienstmitarbeiter an. | Er zijn verschillende specificaties mogelijk -
overleg hierover met uw vertegenwoordiger. | Different specifications
available - please contact your Heger partner. | Différentes spécifications
disponibles - merci de prendre contact avec votre représentant. |





WEKA TRENNsäGE | DOORSLIJPER | DISC SAW | SCIE PORTATIVE
WEKA HANDSäGE | MUURZAAG | HAND SAW | DÉCOUPEUSE



TS40



HS40

TS40

HS40



Nennleistung / Nennspannung	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Abgabeleistung	2.700 W / 4.800 W
Schnitttiefe max.	165 mm
Sägeblatt Ø	400 mm
Aufnahmebohrung	25,4 mm
Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Gewicht	9,4 kg

Nennleistung / Nennspannung	3.700 W - 230V
Abgabeleistung	2.800 W
Schnitttiefe max.	165 mm
Sägeblatt Ø	400 mm
Aufnahmebohrung	20 mm / 15.85 mm (5/8")
Drehzahl	2.600 min ⁻¹
Gewicht	8,5 kg



Nominaal vermogen / nom. spanning	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Belast vermogen	2.700 W / 4.800 W
Max. zaagdiepte	165 mm
Zaagblad Ø	400 mm
Asgat	25,4 mm
Toerental	2.500 min ⁻¹
Gewicht	9,4 kg

Nominaal vermogen / nom. spanning	3.700 W - 230V
Belast vermogen	2.800 W
Max. zaagdiepte	165 mm
Zaagblad Ø	400 mm
Asgat	20 mm / 15.85 mm (5/8")
Toerental	2.600 min ⁻¹
Gewicht	8,5 kg



Nominal power / nominal voltage	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Output power	2.700 W / 4.800 W
Cutting depth	165 mm
Saw blade Ø	400 mm
Bore	25,4 mm
Speed	2.500 min ⁻¹
Weight	9,4 kg


Nominal power / nominal voltage	3.700 W - 230V
Output power	2.800 W
Cutting depth	165 mm
Saw blade Ø	400 mm
Bore	20 mm / 15,85 mm (5/8")
Speed	2.600 min ⁻¹
Weight	8,5 kg



Puissance nominale / tension nominale	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Puissance de sortie	2.700 W / 4.800 W
Profondeur de coupe	165 mm
Ø disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Vitesse	2.500 min ⁻¹
Poids	9,4 kg

Puissance nominale / tension nominale	3.700 W - 230V
Puissance de sortie	2.800 W
Profondeur de coupe	165 mm
Ø disque	400 mm
Alésage	20 mm / 15.85 mm (5/8")
Vitesse	2.600 min ⁻¹
Poids	8,5 kg

WEKA FREQUENZUMFORMER | FREQUENTIE OMVORMER | FREQUENCY CONVERTER | CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE

 Frequenzumformer

FU6C: Connect - Universal für Weka TR40, TS40 und TK40

FU6D: Universal für Weka TR40, TS40 und TK40 - mit Display und integrierter Bluetooth-Schnittstelle

 Frequentie omvormer


FU6C: Connect - Geschikt voor Weka TR40, TS40 en TK40

FU6D: Frequentie omvormer met bluetooth voor Weka app, display en toetsenbord. Geschikt voor Weka TR40, TS40 en TK40

 Frequency converter

FU6C: Connect - Universal application for Weka TR40, TS40 and TK40

FU6D: Universal application for Weka TR40, TS40 und TK40 - with display and bluetooth-interface

 Convertisseur de fréquence

FU6C: Connect - Universel pour Weka TR40, TS40 et TK40

FU6D: Universel pour Weka TR40, TS40 et TK40 - avec écran et connexion Bluetooth intégré



WEKA Frequenzumformer | frequentie omvormer | frequency converter | convertisseur de fréquence


FU6C

FU6D



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Vakuumpatte universal bis 162 mm
2	Vakuumpumpe bis 150 mm 25 l/min - 850 mbar
3	Vakuumpumpe bis 350 mm 100 l/min - 900 mbar
4	Vakuumschlauch Länge 3 m
5	Schnellspannsäule klemmbar
6	Schnellspannsäule schraubbar




 Accessoires	
1	Vacuüplaat universeel tot 162 mm
2	Vacuümpomp tot 150 mm 25 l/min - 850 mbar
3	Vacuümpomp tot 350 mm 100 l/min - 900 mbar
4	Vacuümslang 3 m
5	Snelstempel klem
6	Snelstempel schroef




 Accessories	
1	Vacuum plate up to Ø 162 mm
2	Vacuum pump up to 150 mm 25 l/min - 850 mbar
3	Vacuum pump up to 350 mm 100 l/min - 900 mbar
4	Vacuum hose 3 m
5	Quick release column dampable
6	Quick release column screwable




 Collecteur d'eau	
1	Plaque ventouse jusqu'au Ø 162 mm
2	Pompe à vide jusqu'au Ø 150 mm 25 l/min - 850 mbar
3	Pompe à vide jusqu'au Ø 350 mm 100 l/min - 900 mbar
4	Tuyeau pour pompe à vide 3 m
5	Étaie télescopique à serrage rapide
6	Étaie télescopique à vissage





ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Teller Mutter mit Feder SW41
2	Teller Mutter ohne Feder SW41
3	Einschlaganker M12x50 mm - VE 100 St.
4	Setzwerkzeug mit Handschutz
5	Setzwerkzeug Standard
6	Gewindestange M12x150 mm
7	Gewindestange M12x200 mm
8	Gewindestange M12x200/80 mm
9	Mutter für Gewindestange
10	Tellerflügel Mutter



 Accessoires	
1	Plaatmoer met veer SW41
2	Plaatmoer zonder veer SW41
3	Inslaganker M12x50 mm - VE 100 st.
4	Inslagpen met handgreep
5	Inslagpen standaard
6	Snelspanner M12x150 mm
7	Snelspanner M12x200 mm
8	Snelspanner M12x200/80 mm
9	Moer voor snelspanner
10	Plaat vleugelmoer voor snelspanner




 Accessories	
1	Flange nut with spring SW41
2	Flange nut without spring SW41
3	Hammerset anchor M12x50 mm - 100 pcs.
4	Setting tool with hand protection
5	Setting tool standard
6	Threaded rod M12x150 mm
7	Threaded rod M12x200 mm
8	Threaded rod M12x200/80 mm
9	Nut for threaded rod
10	Wing nut

 Accessoires	
1	Écrou papillon SW41 avec ressort
2	Écrou papillon SW41 sans ressort
3	Chevilles à frapper M12x50 mm - 100 pcs.
4	Outil de pose avec protège-mains
5	Outil de pose standard
6	Tige filetée M12x150 mm
7	Tige filetée M12x200 mm
8	Tige filetée M12x200/80 mm
9	Écrou pour tige filetée
10	Écrou papillon



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Bohrkronenlöser groß Länge 750 mm
2	Bohrkronenlöser klein Länge 420 mm
3	Schlageisen mit Feder Länge 340 mm
4	Tragegriff für Bohrkronen 1 1/4"
5	Leichtlöseadapter 1 1/4"
6	Kupferring
7	Slider 10 mm
8	Tauchpumpe
9	Wasserdruckbehälter 10 Liter - Schlauch 3 m
10	Wasserpumpenwagen 35 l




1 | 2 | 3

 Accessoires	
1	Kernlosser groot lengte 750 mm
2	Kernlosser klein lengte 420 mm
3	Slagpen met veer lengte 340 mm
4	Handgreep voor booren 1 1/4"
5	Los element 1 1/4"
6	Koperring
7	Slider 10 mm
8	Dompelpomp
9	Waterdruktank metaal 10 l - 3 m slang
10	Waterdruktank 35 l




4 | 5 | 6 | 7

 Accessories	
1	Core drill loosener 750 mm
2	Core drill loosener 420 mm
3	Dowel fixer
4	Carry-on handle 1 1/4"
5	Easy release 1 1/4"
6	Copper sleeve
7	Slider 10 mm
8	Submersible pump
9	Water tank 10 l with hose 3 m
10	Water pump cart 35 l



8


9

 Accessoires	
1	Outil à decoincer les couronnes 750 mm
2	Outil à decoincer les couronnes 420 mm
3	Outil à expenser les chevilles
4	Poignée pour couronne 1 1/4"
5	Élément de démontage facile 1 1/4"
6	Rondelle cuivre
7	Slider 10 mm
8	Pompe submersible
9	Pulvérisateur 10 l avec tuyeau 3 m
10	Réservoir d'eau mobile 35 l




10

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Silberlot Stab 500x1,5 mm
2	Flussmittel braun nach DIN 8511
3	Lötmagnet
4	Holzbox für 16 Lötmagnete (ohne Inhalt)
5	Schärfstein 200x100x50 mm
6	Schärfplatte klein 270x165x50 mm
7	Schärfplatte groß 270x330x50 mm



 Accessoires	
1	Zilverstaafje 500x1,5 mm
2	Vloeimiddel
3	Soldermagneet
4	Houten doos voor 16 soldeermagneten (zonder inhoud)
5	Scherpsteen 200x100x50 mm
6	Scherpsteen 270x330x50 mm
7	Scherpsteen 330x270x50 mm



 Accessories	
1	Silver solder bar 500x1,5 mm
2	Soldering flux (DIN 8511)
3	Brazing magnet
4	Wooden box for 16 magnets
5	Sharpening stone 200x100x50 mm
6	Sharpening plate small 270x165x50 mm
7	Sharpening plate large 270x330x50 mm




 Accessoires	
1	Baguette de brasure d'argent
2	Décapant DIN 8511
3	Aimant
4	Coffret en bois pour 16 aimants
5	Brique d'affutage 200x100x50 mm
6	Brique d'affutage 270x165x50 mm
7	Brique d'affutage 270x330x50 mm







ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Adapter DDBI - 1 1/4" Zapfen + 1/2" Muffe
2	Adapter 1 1/4" Zapfen - M38 Muffe
3	Adapter 1 1/4" Muffe - 1/2" Muffe
4	Adapter 1/2" Zapfen - M16x2 Zapfen
5	Adapter 1/2" Zapfen - 1 1/4" Zapfen
6	Flansch 6-Loch - 1 1/4" - SW41
7	Flansch 6-Loch groß - 1 1/4" - Langloch
8	Flansch 3-Loch - 1 1/4" - Gölz
9	Flansch 6-Loch - M33/3 - SW41





 Accessoires	
1	Adapter DDBI - 1 1/4" inw + 1/2" uitw
2	Adapter 1 1/4" uitw - M38 inw
3	Adapter 1 1/4" inw - 1/2" inw
4	Adapter 1/2" uitw - M16x2 uitw
5	Adapter 1/2" uitw - 1 1/4" uitw
6	Flens 6-gaats - 1 1/4" - SW41
7	Flens 6-gaats groot - 1 1/4" - lang gaats
8	Flens 3-gaats - 1 1/4" - Gölz
9	Flens 6-gaats - M33/3 - SW41




 Accessories	
1	Adapter DDBI - 1 1/4" pin - R1/2" socket
2	Adapter 1 1/4" UNC pin - M38x4 socket
3	Adapter 1 1/4" UNC socket - R1/2" socket
4	Adapter R1/2" pin - M16x2 pin
5	Adapter R1/2" pin - 1 1/4" UNC pin
6	Flange 6-holes - 1 1/4" UNC - SW41
7	Flange 6-holes large - 1 1/4" UNC - slotted holes
8	Flange 3-holes - 1 1/4" - Gölz
9	Flange 6-holes - M33/3 - SW41





 Accessoires	
1	Adaptateur DDBI - 1 1/4" ext + 1/2" int
2	Adaptateur 1 1/4" ext - M38 int
3	Adaptateur 1 1/4" int - 1/2" int
4	Adaptateur 1/2" ext - M16x2 ext
5	Adaptateur 1/2" ext - 1 1/4" ext
6	Flasque 6-trous - 1 1/4" - SW41
7	Flasque 6-trous grand modèle - 1 1/4"
8	Flasque 3-trous - 1 1/4" - Gölz
9	Flasque 6-trous - M33/3 - SW41



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Bohrkronenanschluss PQ6 komplett für Motoranschluss 1 1/4"
2	Anschlussadapter an Bohrkronen 1 1/4"
3	Anschlussadapter an Bohrkronen M41

 Accessoires	
1	Booraansluiting PQ6 compleet voor machine aansluiting 1 1/4"
2	Adapter PQ6 - 1 1/4"
3	Adapter PQ6 - M41


 Accessories	
1	Full PQ6 connection system for 1 1/4" motor spindle
2	Adapter for core drill 1 1/4"
3	Adapter for core drill M41

 Accessoires	
1	Système de connexion PQ6 complet pour broche moteur 1 1/4"
2	Adapteur pour coronne 1 1/4"
3	Adapteur pour coronne M41





ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Verlängerung Stahl 1/2" - 50 mm
2	Verlängerung Stahl 1/2" - 100 mm
3	Verlängerung Stahl 1/2" - 200 mm
4	Verlängerung Stahl 1/2" - 300 mm
5	Verlängerung Stahl 1/2" - 400 mm
6	Verlängerung Stahl 1/2" - 500 mm

 Accessoires	
1	Verlengstuk staal 1/2" - 50 mm
2	Verlengstuk staal 1/2" - 100 mm
3	Verlengstuk staal 1/2" - 200 mm
4	Verlengstuk staal 1/2" - 300 mm
5	Verlengstuk staal 1/2" - 400 mm
6	Verlengstuk staal 1/2" - 500 mm


 Accessories	
1	Extension rod steel 1/2" - 50 mm
2	Extension rod steel 1/2" - 100 mm
3	Extension rod steel 1/2" - 200 mm
4	Extension rod steel 1/2" - 300 mm
5	Extension rod steel 1/2" - 400 mm
6	Extension rod steel 1/2" - 500 mm


 Accessoires	
1	Rallonge acier 1/2" - 50 mm
2	Rallonge acier 1/2" - 100 mm
3	Rallonge acier 1/2" - 200 mm
4	Rallonge acier 1/2" - 300 mm
5	Rallonge acier 1/2" - 400 mm
6	Rallonge acier 1/2" - 500 mm




ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Zubehör	
1	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 100 mm
2	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 200 mm
3	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 300 mm
4	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 400 mm
5	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 500 mm
6	Verlängerung Alu 1 1/4" - 100 mm
7	Verlängerung Alu 1 1/4" - 200 mm
8	Verlängerung Alu 1 1/4" - 300 mm
9	Verlängerung Alu 1 1/4" - 400 mm
10	Verlängerung Alu 1 1/4" - 500 mm




 Accessoires	
1	Verlengstuk staal 1 1/4" - 100 mm
2	Verlengstuk staal 1 1/4" - 200 mm
3	Verlengstuk staal 1 1/4" - 300 mm
4	Verlengstuk staal 1 1/4" - 400 mm
5	Verlengstuk staal 1 1/4" - 500 mm
6	Verlengstuk alu 1 1/4" - 100 mm
7	Verlengstuk alu 1 1/4" - 200 mm
8	Verlengstuk alu 1 1/4" - 300 mm
9	Verlengstuk alu 1 1/4" - 400 mm
10	Verlengstuk alu 1 1/4" - 500 mm

 Accessoires	
1	Rallonge acier 1 1/4" - 100 mm
2	Rallonge acier 1 1/4" - 200 mm
3	Rallonge acier 1 1/4" - 300 mm
4	Rallonge acier 1 1/4" - 400 mm
5	Rallonge acier 1 1/4" - 500 mm
6	Rallonge alu 1 1/4" - 100 mm
7	Rallonge alu 1 1/4" - 200 mm
8	Rallonge alu 1 1/4" - 300 mm
9	Rallonge alu 1 1/4" - 400 mm
10	Rallonge alu 1 1/4" - 500 mm


 Accessories	
1	Extension rod steel 1 1/4" - 100 mm
2	Extension rod steel 1 1/4" - 200 mm
3	Extension rod steel 1 1/4" - 300 mm
4	Extension rod steel 1 1/4" - 400 mm
5	Extension rod steel 1 1/4" - 500 mm
6	Extension rod alu 1 1/4" - 100 mm
7	Extension rod alu 1 1/4" - 200 mm
8	Extension rod alu 1 1/4" - 300 mm
9	Extension rod alu 1 1/4" - 400 mm
10	Extension rod alu 1 1/4" - 500 mm





ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 Wassersammelring	
1	WSR 100 bis Ø 100 mm
2	Dichtungsgummi für WSR 100
3	WSR 150 bis Ø 150 mm
4	Dichtungsgummi für WSR 150
5	WSR 200 bis Ø 200 mm
6	Dichtungsgummi für WSR 200
7	WSR 250 bis Ø 250 mm
8	Dichtungsgummi für WSR 250
9	WSR 350 bis Ø 350 mm
10	Dichtungsgummi für WSR 350



 Wateropvangring	
1	WSR100 tot Ø 100 mm
2	Membraan wateropvangring WSR100
3	WSR150 tot Ø 150 mm
4	Membraan wateropvangring WSR150
5	WSR200 tot Ø 200 mm
6	Membraan wateropvangring WSR200
7	WSR250 tot Ø 250 mm
8	Membraan wateropvangring WSR250
9	WSR350 tot Ø 350 mm
10	Membraan wateropvangring WSR350

 Collecteur d'eau	
1	WSR100 jusqu'au Ø 100 mm
2	Joint pour WSR100
3	WSR150 jusqu'au Ø 150 mm
4	Joint pour WSR150
5	WSR200 jusqu'au Ø 200 mm
6	Joint pour WSR200
7	WSR250 jusqu'au Ø 250 mm
8	Joint pour WSR250
9	WSR350 jusqu'au Ø 350 mm
10	Joint pour WSR350

 Water collector	
1	WSR100 up to Ø 100 mm
2	Seal for WSR100
3	WSR150 up to Ø 150 mm
4	Seal for WSR150
5	WSR200 up to Ø 200 mm
6	Seal for WSR200
7	WSR250 up to Ø 250 mm
8	Seal for WSR250
9	WSR350 up to Ø 350 mm
10	Seal for WSR350

NOTIZEN | NOTITIES | NOTES | NOTES



Nassbohren
 Nat boren
 Wet cut
 Forage à eau



Trockenbohren
 Droog boren
 Dry cut
 Forage à sec

1/2"

Anschluss R 1/2"
 Aansluiting R 1/2"
 Connection 1/2" BSP
 Connexion R 1/2"

1 1/4"

Anschluss 1 1/4" UNC
 Aansluiting 1 1/4" UNC
 Connection 1 1/4" UNC
 Connexion 1 1/4" UNC



Nassschnitt
 Nat zagen
 Wet cut
 Coupe à eau



Trockenschnitt
 Droog zagen
 Dry cut
 Coupe à sec



Winkelschleifer
 Haakse slijpers
 Angle grinders
 Meuleuse d'angle



Trennschleifer
 Doorslijpers
 Cut-off saws
 Disqueuse



Fugenschneider
 Voegenzaagmachines
 Joint cutters
 Scie à sol



Tischsägen
 Tafelzaagmachines
 Table saws
 Scie sur table



Handsägemaschinen
 Handzaagmachines
 Hand saw machines
 Scie portative



Schleifmaschine
 Handschuurmachines
 Floor grinders
 Ponceuse à main

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. ab Lager. Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

Alle prijzen in euro gelden excl. BTW. Drukfouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijs wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Prices in Euro excl. VAT and any other taxes or duties, which will be charged as necessary, delivery ex works. All information and prices stated are subject to errors, misprints, changes and alterations. Our general terms and conditions apply.

Prix en euros hors taxes départ usine. Sauf erreurs et sous réserves de modifications de prix. Nos conditions générales de vente sont applicables.



DIAMOND TOOLS
heger



Heger GmbH Excellent Diamond Tools
Kalring 1
D - 79423 Heiterenheim

Tel. +49 7634 5020
Fax +49 7634 502213

info@heger.com
www.heger.com

HEGER Deutschland



Heger Excellent Diamond Tools BV
Vollweg 6
NL - 4631 SR Hoogerheide

Tel. +31 164 661061
Fax +31 164 655618

info@heger-edt.nl
www.heger.com

HEGER Nederland



www.heger.com

